


Переходные шпильки для установки акселерометров

Оригинальные РСВ (ВеСu)			Производство РФ (нерж. сталь)		
Модель	Описание	Фото	Модель	Описание	Фото
081A27	5-40 на 5-40		EK01.001	M4 на 5-40	
M081A27	5-40 на M3		EK01.001-01	M5 на 5-40	
081A90	5-40 на 10-32		EK01.001-02	M4 на 10-32	
M081A90	5-40 на M5		EK01.001-03	M5 на 10-32	
081B05	10-32 на 10-32		EK01.001-04	M5 на 1/4-28	
M081B23	10-32 на M5		EK01.001-05	M6 на 1/4-28	
M081B05	10-32 на M6		EK01.001-06	M8 на 1/4-28	
081A08	10-32 на 1/4-28				
M081A08	10-32 на M6				
081B20	1/4-28 на 1/4-28				
M081B20	1/4-28 на M6				
M081A63	1/4-28 на M8				

Подложки для электрической изоляции датчиков











081A21	080M274
	<p>Без фото</p>
<p>Изолирующая подложка, диаметр 1,91 см (0,75"), разъемы 10-32 на 10-32</p>	<p>Керамическая подложка для тепловой и электрической изоляции, диаметр 2,92 см (1,15"), толщина 1,59 см (0,625"), резьба 1/4-28</p>

Магнитные крепления для датчиков

080A30	M080A30	080A27
		
<p>Магнит 11Н, диаметр 9,5 мм, толщина 5,84 мм, разъем 5-40</p>	<p>Магнит 11Н, диаметр 9,5 мм, толщина 5,08 мм, разъем M3</p>	<p>Магнит 54Н, диаметр 19,1 мм, толщина 6,86 мм, разъем 10-32</p>
080A179	080A54	080A130
		
<p>Магнит 54Н, диаметр 19,1 мм, толщина 10,7 мм, разъем 10-32</p>	<p>Магнит 225Н, диаметр 34,9 мм, толщина 12,45 мм, разъем 1/4-28</p>	<p>Магнит 68Н, диаметр 19,1 мм, толщина 18,29 мм, разъем 1/4-28</p>



Кубики для установки датчиков по трем координатам

080B16	M080B16	080B10	080C10	080A62
				
Куб 9,4 мм, алюминий, 10-32 / 5-40	Куб 9,4 мм, алюминий, 10-32 / M3	Куб 22 мм, нерж. сталь, 8-36 винт / 10-32	Куб 22 мм, алюминий, 8-36 винт / 10-32	Куб 31,24 мм, нерж. сталь, 10-32 винт / 1/4-28 винт
080A180	M080A180	(M) 080B11	(M) 080A57	080A153
				
Куб 25,4 мм, титан, 10-32 винты / 1/4-28	Куб 25,4 мм, титан, M5 винты / M6	Куб 31,5 мм, алюминий, 10-32 винт (M5) / 10-32 винт	Куб 37,6 мм, нерж. сталь, 10-32 винт (M5) / 1/4-28 винт	Куб для MEMS датчиков серии 3711, 32,1 мм, 10-32 / 4-40 винты

Адгезивное крепление датчиков

080A109 (080A47)	080A90
	
Воск для установки акселерометров (080A47-175 гр.)	Клей для установки акселерометров Loctite 454

Подложки монтажные для установки на связующее

(M) 080A15	080A04	080A178	(M) 080A	(M) 080A12	080A68
					
Диаметр: 7,9 мм Толщина: 3,2 мм Отвер.: 5-40 (M3)	Диаметр: 9,5 мм Толщина: 5,1 мм Отвер.: 10-32	Диаметр: 12,7 мм Толщина: 3,1 мм Шпилька: 10-32	Диаметр 12,7 мм Толщина: 4,8 мм Отвер.: 10-32 (M6)	Диаметр 19,1 мм Толщина: 5,1 мм Отвер.: 10-32 (M6)	Диаметр: 22,2 мм Толщина: 5,1 мм Отвер.: 10-32 (M6)
С изолирующим покрытием	С изолирующим покрытием	С изолирующим покрытием	С изолирующим покрытием	С изолирующим покрытием	С изолирующим покрытием

